

Tampões de poliéster para serviços de manutenção

- Feitos de poliéster retardante de chama para durabilidade e longevidade.
- Os tampões de serviço da mangueira têm boa abrasão mecânica e baixa deformação sob pressão.
- Os tampões são testados de acordo com a norma SFS-EN ISO 12947-2 e podem suportar mais de 200.000 atritos.
- Certificado IATF 16949, oferecem boa resistência a hidrocarbonetos alifáticos como óleos combustíveis, gásóleo e propano.
- Adequados para temperaturas que variam de -25°C a +90°C (-13°F a +194°F).
- Os tampões de serviço de mangueira são permeáveis a baixas pressões de gás, têm resistência moderada a intempéries/ozono e baixa resistência a solventes polares e aromáticos.
- Os tampões são livres de silicone e resistentes à maioria dos óleos e produtos químicos, tornando-os adequados para diversos sistemas hidráulicos.
- Os tampões possuem uma cabeça sextavada, permitindo que os utilizadores os segurem e apertem manualmente com facilidade para uma vedação fiável.
- Disponíveis em tamanhos que variam de micro a XL, garantindo um ajuste para várias dimensões de mangueira e ligações.
- A cor padrão é amarelo.





1. Inserir



2. Empurrar



3. Empurrar e rodar



Micro

PTSP-MICRO

20 pcs

1-10 mm (0.04"-0.4")



ST

PTSP-ST

10 pcs

5-22 mm (0.16"-0.91")



XL

PTSP-XL

4 pcs

13-42 mm (0.47"-1.7")



Mixbox

PTSP-MIX

10 pcs

Micro (4 pcs) 1-10 mm (0.04"-0.4")

ST (4 pcs) 5-22 mm (0.16"-0.91")

XL (2 pcs) 13-42 mm (0.47"-1.7")



Part Number	Descrição	Gama de tamanho (mm)	Gama de tamanho (in)	Quantidade/Pack	Cor
PTSP-MIX	- Mix Pack - 4 Micro 4 Std 2 XL	1 - 43	.04 - 1.70	10	Amarelo
PTSP-MICRO	Micro	1 - 10	.04 - .40	20	Amarelo
PTSP-ST	Standard	4 - 23	.16 - .91	10	Amarelo
PTSP-XL	XL	12 - 43	.47 - 1.70	4	Amarelo
PTIND-SM	Small - Single Plug	36 - 79	1.40 - 3.10	1	Amarelo
PTIND-XL	XL - Single Plug	61 - 130	2.40 - 5.10	1	Amarelo
PTSP-MICRO-BAG	Micro	1 - 10	.04 - .40	50	Amarelo
PTSP-ST-BAG	Standard	4 - 23	.16 - .91	100	Amarelo
PTSP-XL-BAG	XL	12 - 43	.47 - 1.70	100	Amarelo